

SPP-R200III

Impresora móvil de recibos de 2 pulgadas



Características de Impresión

Método de Impresión

Térmica Directa

Velocidad de Impresión

Hasta 100 mm/seg (Recibo)

Hasta 80 mm/seg (Linerless)

Resolución de Impresión

203 dpi

Ancho de Impresión

Hasta 48 mm

Sensor

Fin de Papel, Tapa de Papel Abierta

Características del Papel

Tipo de Papel

Recibo, Con Soporte (Liner),

Linerless (Opcional)

Ancho del Papel

58 mm/50 mm (Opcional)

Diámetro del Rollo de Papel

Hasta 40 mm

Grosor del Papel

0.07 ± 0.005 mm

Método de Alimentación

Carga Fácil de Papel

Características Físicas

Dimensiones (An x L x Al)

79.5 x 124.5 x 44.1 mm

(3.13 x 4.90 x 1.74 pulgadas)

Peso

incluyendo batería 228 g (0.50 lbs.)

Incluyendo MSR 238 g (0.52 lbs.)

Alimentación Eléctrica

Iones de litio de 7.4 V, 1200 mAh,

Recargable, Tiempo de carga Hasta 2.5 hrs

Certificación EnergyStar®, Cargador de

Batería AC/DC Externo 100-240 VAC,

50/60 Hz

Características de Rendimiento

Memoria

8 MB SDRAM, 4 MB FlashInterface

Interfaz

Estándar: USB 2.0 FS + Serial

Opcional: USB 2.0 FS + Serial +

Bluetooth® o WLAN

WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc,
Wi-Fi Direct, SoftAP)-WEP40/104,
WPA1/2 (PSK, EAP)

Conectividad Easy Bluetooth Pairing™ vía NFC

Características Ambientales

Temperatura

Operación: -15 a 50°C (5 a 122°F)

Almacenamiento: -30 a 70°C (-22 a 158°F)

Humedad

Operación: 10 a 80% RH

Sellado

IP43 (IP54 con funda protectora)

Resistencia a Caídas

2.1 m (7 pies) / 1.5 m (5 pies) para el modelo

MSR

Software

Emulación

BXL/POS™

Controlador/Utilidad

Controlador Windows®,

Controlador OPOS/JPOS

Controlador CUPS para Linux®/macOS®,

Programa de Utilidad,

Instalador Automático de Red

Herramientas de Desarrollo

SDK para Android™/iOS®/Windows,

SDK para Linux, SDK para Xamarin,

SDK de Impresión Web

(Android/iOS/Windows/macOS)

Plugin para Cordova, SDK para MAUI,

Plugin para Flutter™

SDK para React Native

Diseño e Impresión

Aplicación mPrint (Android/iOS)

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Tamaño de Carácter

Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17

Fuente C: 9 x 24, KOR, CHN,

JPN: 24 x 24

Caracteres por Línea

Fuente A: 32

Fuente B, C: 42, KOR, CHN, JPN: 16

Conjuntos de Caracteres

Alfanumérico: 95

Gráficos Extendidos: 128 x 33 página

Internacional: 32

Soporte Unicode Opcional

(UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Simbologías de Código de Barras

1D: Codabar, Code 39, Code 93,

Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF,

UPC-A, UPC-E

2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar,

MaxiCode, PDF417, QR code

Accesorios/Suministros

Incluido en la Caja

Clip para Cinturón, Batería, Cargador de

Batería AC/DC, Cable de Alimentación

Opciones y Accesorios

Correa para Cinturón, Estuche,

Funda Protectora, Correa para Hombro

Paquete de Batería_V2

(con contactos externos)

Base de Batería Individual,

Base de Conexión Individual

Cargador de Batería Cuádruple,

Base de Conexión Cuádruple

Cargador para Vehículo,

Soporte para Vehículo

Cargador USB, Cable Serial/USB

Suministros Compatibles

B-linerless™

Lector de Tarjetas Integrado (Opcional)

MSR

3 Pistas (T-DES/DUKPT (Opcional))